




## Monoblock 2Pal-3/4G 70LPM 210 BAR




CODIGO	DESCRIPCION	Nominal Flow L/min	Maximum Pressure bar	Number of Spool	Relief Valve Setting bar	Port Connection (A-B, P, T, CO)	Circuit Option (Outlet cover)	Optional Port Connection
HOFVDMCD5004	Monoblock-2Pal-3/4G-70L Enc/Res(MCD50/2-140/1/OC-B6-SP	70	210	2	140	3/4" BSP	With open center plug	Use port P and T at side plugged P and T on top (standard)

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



## Monoblock 2Pal-3/4G 70LPM 210 BAR



CODIGO	DESCRIPCION	1st Spool Spool Control A Port side	1st Spool Spool Type	2nd Spool Spool Control A Port side	2nd Spool Spool Type
HOFVMMCD5004	Monoblock-2Pal-3/4G-70L Enc/Res(MCD50/2-140/1/OC-B6-SP	Spring return to center	Double acting, 3 position with A and B closed in center (Cylinder spool) bar (psi)	Spring return to center	Double acting, 3 position with A and B closed in center (Cylinder spool) bar (psi)

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.