



Conexión Interlock Macho Métrico (Serie S)



CODIGO	DESCRIPCION	D.N.	HOSE SIZE	T MM	T PITCH mm	A MM	A INCH	D MM	D INCH	H MM	H INCH	BAR	PSI
LAMMCES20S19	CONEXIÓN INTERLOCK MM 12-20S (KME1230S20)	-12	3/4 "	M 30.0	X 2.00	31.50	1.240 "	20.00	0.790 "	32	1.260 "	420 bar	6091
LAMMCES25S19	CONEXIÓN INTERLOCK MM 12-25S (KME1236S25)	-12	3/4 "	M 36.0	X 2.00	33.50	1.320 "	25.00	0.980 "	38	1.500 "	420 bar	6091
LAMMCES25S25	CONEXIÓN INTERLOCK MM 16-25S (KME1636S25)	-16	1 "	M 36.0	X 2.00	36.00	1.420 "	25.00	0.980 "	38	1.500 "	414 bar	6004
LAMMCES30S25	CONEXIÓN INTERLOCK MM 16-30S (KME1642S30)	-16	1 "	M 42.0	X 2.00	39.50	1.560 "	30.00	1.180 "	46	1.810 "	280 bar	4061
LAMMCES30S32	CONEXIÓN INTERLOCK MM 20-30S (KME2042S30)	-20	1 1/4 "	M 42.0	X 2.00	40.50	1.590 "	30.00	1.180 "	46	1.810 "	250 bar	3626
LAMMCES38S32	CONEXIÓN INTERLOCK MM 20-38S (KME2052S38)	-20	1 1/4 "	M 52.0	X 2.00	44.50	1.750 "	38.00	1.500 "	55	2.170 "	250 bar	3626
LAMMCES38S38	CONEXIÓN INTERLOCK MM 24-38S (KME2452S38)	-24	1 1/2 "	M 52.0	X 2.00	44.50	1.750 "	38.00	1.500 "	55	2.170 "	250 bar	3626

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.