



## Funda Protectora Manguera Nylon

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA MM
WURFP01	Funda Protectora Nylon 17mm	17
WURFP02	Funda Protectora Nylon 20mm	20
WURFP03	Funda Protectora Nylon 23mm	23
WURFP04	Funda Protectora Nylon 25mm	25
WURFP05	Funda Protectora Nylon 27mm	27
WURFP06	Funda Protectora Nylon 31mm	31
WURFP07	Funda Protectora Nylon 33mm	33
WURFP08	Funda Protectora Nylon 36mm	36
WURFP09	Funda Protectora Nylon 40mm	40
WURFP10	Funda Protectora Nylon 53mm	53
WURFP11	Funda Protectora Nylon 55mm	55
WURFP12	Funda Protectora Nylon 60mm	60

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.



## Funda Protectora Manguera Nylon

La manga de nylon está trenzada con hilo de nylon multifilamento de alta tenacidad, el cual ofrece excelente resistencia a la abrasión, resistencia UV, resistencia química y protección contra el polvo. Es una solución económica y duradera para proteger mangueras y extender su vida útil, especialmente en condiciones severas de abrasión y degradación. Además, proporciona protección limitada contra explosiones y contención para empleados y activos.

Esta manga de nylon de superficie lisa puede instalarse fácilmente sobre mangueras, cadenas o cables, y luego fijarse mediante amarras plásticas de nylon o abrazaderas metálicas. Se recomienda aplicar calor en los bordes cortados de la manga. También existe una versión con cierre de velcro para mangueras no desmontables.

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Material	Hilo de tela de nylon de alta resistencia a la tracción
Temperatura de trabajo	-40 °C ~ +125 °C
Punto de fusión	220 ± 10 °C
Espesor de pared	1.0 ± 0.1 mm
Rango de tamaño	Diámetro interior 8 ~ 115 mm
Resistencia a la abrasión	≥ 50.000 ciclos
Resistencia eléctrica	1.065 × 10 <sup>11</sup> Ω/m
Protección UV	UPF > 50
Toxicidad	No tóxico
Color	Negro
Presión de ruptura	> 10.3 MPa
Certificaciones	MSHA, EN13758-1, ISO 8031, ISO 3475, ISO 6945
Largo	25 / 50 metros

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada o no sin previo aviso. UTECSA no se hace responsable de una correcta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.